# ILS or LOC RWY 25R

DAYTONA BEACH INTL (DAB)

| LOC/DME I-DBF | APP CRS | Rwy Idg | 10293 |
|---|---|---|---|
| 109.7 | 250° | TDZE | 34 |
| Chan 34 | | Apt Elev | 34 |

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 500 then climbing left turn to 3000 on heading 150° and OMN VORTAC R-161 to SMYRA INT/OMN 18.9 DME and hold, continue climb-in-hold to 3000.

| ATIS | DAYTONA APP CON | DAYTONA TOWER | GND CON | CLNC DEL |
|---|---|---|---|---|
| 132.875 | 125.8 269.075 | 120.7 257.8 | 121.9 348.6 | 119.3 |

DME or RADAR REQUIRED

(IAF) JODAB OMN 15

1248

2800 to CUKNU OMN 15 Arc

(IAF) CUKNU OMN 15

R-342

ORMOND BEACH 112.6 OMN Chan 73

1600 to DIYAK 250° (11.3)

2700 to RINEE OMN 15 Arc

WISPO INT I-DBF 17.9

R-068

2700 068° (15)

LR-089

070°

R-091

R-097

R-134

R-133

385±

198

380

230

168

645

304

359

320

327

1600 250° (7.9)

LR-098

(IF) RINEE INT I-DBF 14.5

DIYAK INT I-DBF 6.6

BANNR INT I-DBF 4.8

2800 to WISPO OMN 18 Arc

LOCALIZER 109.7 I-DBF Chan 34

ALTERNATE MISSED APCH FIX

032°

212°

YUBUL ORL 45.3

112.2 ORL R-032 Chan 59

MSA OMN 25 NM

2800

(IAF) MIKBE OMN 18

R-161

112.2 ORL Chan 59 R-033

SMYRA OMN 18.9

R-032

112.2 ORL Chan 59

161°

341°

ELEV 34 D TDZE 34

250° 4.8 NM from FAF

9 106 7R 25L 25R 7L 34 16 TWR 149 3195 X 100 10500 X 150 600 X 150

TDZ/CL Rwy 7L
HIRL Rwy 7L-25R
MIRL Rwys 7R-25L and 16-34
REIL Rwys 7R, 16, 25L and 34

| FAF to MAP 4.8 NM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Knots | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Min:Sec | 4:48 | 3:12 | 2:24 | 1:55 | 1:36 |

500 3000 hdg 150° OMN R-161 SMYRA

VGSI and ILS glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 72).

*LOC only.

*I-DBF 2.9

I-DBF 1.8

BANNR INT I-DBF 4.8

DIYAK INT I-DBF 6.6

RINEE INT OMN 14.5

1600

250° 2700

1040*

1600

GS 3.00° TCH 55

1.1 NM 1.9 NM 1.8 NM 7.9 NM

| CATEGORY | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S-ILS 25R | 234-½ 200 (200-½) | | | |
| S-LOC 25R | 1040-¾ 1006 (1100-¾) | 1040-1 1006 (1100-1) | 1040-2½ | 1006 (1100-2½) |
| C CIRCLING | 1040-1¼ 1006 (1100-1¼) | 1040-1½ 1006 (1100-1½) | 1040-3 | 1006 (1100-3) |
| BANNR FIX MINIMUMS (DUAL VOR RECEIVERS or DME REQUIRED) | | | | |
| S-LOC 25R | 440-½ 406 (500-½) | | 440-¾ | 406 (500-¾) |
| C CIRCLING | 540-1 506 (600-1) | | 680-1¾ 646 (700-1¾) | 700-2 666 (600-2) |



SE-3, 03 DEC 2020 to 31 DEC 2020
SE-3, 03 DEC 2020 to 31 DEC 2020